

Übereinstimmungserklärung nach Zulassung Z-23.11-266

Eingebaute Qualität laut Rezept:

TZ 160

TZ 250

TZ 400

TZ 600

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:

TZ 160: $\lambda = 0,06 \text{ W/mK}$

TZ 250: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

TZ 400: $\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$

TZ 600: $\lambda = 0,18 \text{ W/mK}$

Ausführendes Unternehmen/Verarbeiter:

Name: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Brandverhalten nach EN 13501-1:

TZ 160: E (normal entflammbar)

TZ 250: E (normal entflammbar)

TZ 400: A2 (nicht brennbar)

TZ 600: A2 (nicht brennbar)

Bauvorhaben/Baustelle:

Bezeichnung: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Datum der Herstellung: _____

Lufttemperatur: _____

Rohdichte des Frischmörtels: _____ kg/m^3

Einbaudicke: _____ mm

Die Bescheinigung ist dem Bauherrn auszuhändigen und von diesem zu den Bauakten einzureichen.

Eine Ausfertigung der Bescheinigung erhält der Antragsteller.